Référence	C.M.U. Kg
RLP1T-TS	1000
RLP2T5-TS	2000
RLP6T5-TS	6000
RLP12T-TS	12000
RLP25T-TS	25000
RLP35T-TS	35000
RLP55T-TS	55000
RLP75T-TS	75000
RLP100T-TS	100000
RLP150T-TS	150000
RLP200T-TS	200000
RLP250T-TS	250000
RLP300T-TS	300000
RLP500T-TS	500000

Le **Radiolink de Crosby** est un **dynamomètre de haute qualité** conçu pour répondre aux besoins exigeants des opérations de levage industrielles. Grâce à sa technologie avancée, il offre une solution **fiable et précise** pour mesurer et surveiller la charge lors des opérations de levage.

Ce dynamomètre est équipé d'une technologie de pointe permettant une **communication sans fil via une radiocommande**. Cela signifie que vous pouvez **surveiller la charge à distance**, améliorant ainsi **la sécurité et la précision** de vos opérations de levage.

Le Radiolink est disponible dans différentes capacités de charge pour **s'adapter à une variété d'applications**. Sa conception robuste et sa construction en acier inoxydable garantissent une durabilité et une fiabilité exceptionnelles dans **les environnements industriels les plus exigeants**.

La **facilité d'utilisation** est une caractéristique clé du Radiolink. Son écran d'affichage **clair et intuitif** fournit des informations précises sur la charge, tandis que la radiocommande facilite la configuration et la gestion des données. De plus, le Radiolink est conçu pour être **léger et facile à transporter**, ce qui permet une utilisation pratique sur divers sites de levage.