

Référence	Diamètre [en mm]	Dimensions boucles [en mm]	CMU sur 1 brin [en T]
ELT2B4BCD3AMOAO	3	60x30	0,14
ELT2B4BCD4AMOAO	4	80x40	0,29
ELT2B4BCD5AMOAO	5	100x50	0,45
ELT2B4BCD6AMOAO	6	120x60	0,66
ELT2B4BCD7AMOAO	7	140x70	0,89
ELT2B4BCD8AMOAO	8	160x80	1,07
ELT2B4BCD9AMOAO	9	180x90	1,35
ELT2B4BCD10AMOAO	10	200x100	1,67
ELT2B4BCD11AMOAO	11	220x110	2,02
ELT2B4BCD12AMOAO	12	240x120	2,41
ELT2B4BCD13AMOAO	13	260x130	3,02
ELT2B4BCD14AMOAO	14	280x140	3,53
ELT2B2BCD16AMOAO	16	320x160	4,61



ELT2B4BCD18AMOA	18	360x180	5,8
ELT2B4BCD20AMOA	20	400x200	7,18
ELT2B4BCD22AMOA	22	440x220	8,69
ELT2B4BCD24AMOA	24	480x240	10,33

Notre **élingue câble 2 brins boucles cossées avec crochets automatiques à œil à âme métallique** est fabriquée dans nos ateliers en France avec un savoir-faire artisanal.

L'élingue câble 2 brins est fabriquée à partir de **longueur standards** (1m, 2m, 3m, 4m5 et 6m). Les **diamètres** de l'élingue câble vont de 3 à 24mm. Davantage de longueurs, diamètres et de crochets (**crochet automatique à œil**, crochet simple à œil ou à émerillon et crochet à auto émerillon) sont disponibles sur **devis**, en précisant le nombre de brins, la longueur et le diamètre de votre élingue câble, auprès de notre service client.

Chaque élingue câble est fournie avec sa plaque d'identification personnalisée, une déclaration de conformité CE et une notice d'utilisation.

