



Référence	Diamètre du câble [en mm]	Dimensions [en mm]			
		D	L1	L2	L6
KK2 0607 F3 300 148	6-7	M12	430	300	107
KK2 0800 F3 300 148	8	M12	430	300	107
KK2 0912 F3 300 148	9-12	M12	430	300	107
KK2 1012 F3 300 148	10-12	M16	440	300	115
KK2 1214 F3 300 148	12-14	M16	440	300	115
KK2 1215 F3 300 148	12-15	M20	590	400	121

La **tige de suspension asymétrique à 3 rouleaux DIN 43148** de référence KK2 F3 300 148 de la marque Suther & Schoen est un accessoire pour câbles d'ascenseurs.

Nous vous proposons un produit avec un **diamètre allant de 6 à 15 mm**. La tige de suspension asymétrique est conçue en **acier galvanisé** conforme à la norme DIN 43148. La sécurité de la tige est assurée par un boulon goupillé. La résistance du boulon à œil doit être en accord avec la résistance du câble métallique. De plus, ces tiges de suspension ne sont pas adaptées à l'utilisation dans les zones susceptibles de geler.

Une tige de suspension asymétrique à rouleaux est un élément important dans les ascenseurs, jouant un rôle essentiel dans le système de suspension et de déplacement de la cabine. Cette tige est conçue de manière asymétrique pour permettre un **mouvement fluide et précis de la cabine** dans la gaine de l'ascenseur.

