

## [MAILLON DE JONCTION POUR CHÂÎNE NON DEMONTABLE GRADE 100]

CLW

Référence	Diamètre [en mm]	CMU [en T]	Dimensions [en mm]							Poids [en Kg]
			e	c	s	t	d	b	g	
CLW 7	7	1,9	53	10	13	16	9	46	17	0,14
CLW 10	10	4	72	15	18	22	13	64	24	0,43
CLW 13	13	6,7	88	20	22	26	17	79	28	0,85
CLW 16	16	10	112	24	29	35	20	105	34	1,90

Le **maillon de jonction non démontable**, de référence CLW de la marque Pewag, se distingue par sa construction en matériaux de **haute qualité** et son procédé de fabrication sophistiqué, garantissant une **durabilité exceptionnelle**. Ce produit innovant est composé de deux pièces forgées symétriques et d'un ensemble spécial de sécurité, offrant des possibilités de combinaisons variées, telles que maille de tête et chaîne, chaîne et crochet, ou encore maille de tête et crochet.

**Idéal pour les applications de traction droite**, ce connecteur ne peut pas être démonté une fois monté, assurant ainsi une sécurité maximale lors de son utilisation. Le montage est simple et rapide, et peut être réalisé par une personne compétente sans nécessiter d'outils spécifiques. Conforme à la norme EN 1677-1 et répondant aux exigences mécaniques de classe **G100**, ce connecteur est recommandé pour les applications où l'axe ne peut être retiré après assemblage.

Un kit de pièces de rechange spécial CLBHW est disponible pour garantir une longue durée de vie du produit. Livré avec un agrément BG, le marquage CE et un manuel d'utilisation, ce connecteur universel est conçu pour répondre aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de performance.

