

[CROCHET A OEIL A VERROUILLAGE AUTOMATIQUE G120]

LHWP

Référence	Diamètre [en mm]	CMU [en T]	Dimensions [en mm]								Poids [en Kg]
			e	h	a	b	d1	d2	g1	s max.	
LHWP 7/8	7/8	3	126	25	25	89	25	14	34	1	0,91
LHWP 10	10	5	158	31	28	112	31	17	45	1,50	1,56
LHWP 13	13	8	205	41	34	145	40	22	54	2	3,50

Le **crochet à œil à verrouillage automatique**, conçu selon la norme EN 1677-3, est un modèle **robuste et performant** doté d'une capacité de charge adaptée au **grade 120**. Il se distingue par son mécanisme automatique qui **se ferme et se verrouille** dès qu'il est **sous charge**, offrant ainsi un niveau de sécurité renforcé. Grâce à une **ouverture plus large** que celle d'un crochet à œil à linguet HSWP, ce modèle assure une plus grande **polyvalence et facilité d'utilisation**, même pour des **applications exigeantes**.

Son revêtement en **peinture poudre** bleu clair offre non seulement une esthétique distinctive mais également une **excellente résistance à l'usure** et à la **corrosion**. Pour garantir une **utilisation sécurisée**, le crochet ne peut être ouvert que lorsqu'il n'est pas sous charge, **réduisant** ainsi tout risque d'**accident**.

Le **kit de verrouillage**, composé d'un verrou, d'une goupille et d'un ressort en **acier inoxydable**, est disponible en tant que pièce de rechange. Ces éléments peuvent être remplacés rapidement et facilement par une personne compétente, garantissant une **maintenance simplifiée** et un temps d'arrêt **minimal**. Enfin, ce crochet est certifié et **approuvé par le BG**, attestant de sa fiabilité et de sa **conformité aux exigences de sécurité les plus strictes**.

Avec ce crochet de sécurité, combinez **performance, durabilité et sérénité** pour toutes vos opérations de levage et de manutention.

