

Référence	C.M.U. [En Kg]	Ouverture de la mâchoire [En mm]	Dimensions [en mm]							Poids [en Kg]
			S	T	U	V	W	X	Y	
0.25 TJP	250	0 - 13	54	30	202	113	50	37	10	1,9
0.25 TJPU	250	0 - 13	54	30	202	113	50	37	10	2;
1 TJP	1000	0 - 20	56	45	260	137	48	45	15	3,8

Ce produit est spécialement **conçu pour le levage vertical et le transport de tôles fines** sans limite de charge minimale (WLL). Il est adapté à une large gamme d'applications grâce à ses mâchoires réglables, avec des ouvertures disponibles de **0 à 20 mm** et une capacité de charge (WLL) variant de **250 à 1000 kg**. Il est essentiel de noter que la surface des matériaux manipulés doit avoir une dureté maximale de **HrC 37/345 Hb**.

Le dispositif est **équipé d'un pivot spécial** qui s'adapte automatiquement à la charge, augmentant la friction pour prévenir tout risque de glissement. Le modèle **TJPU** est doté d'une **manille articulée** offrant une flexibilité universelle pour le levage à divers angles, tandis que le modèle **TJP** dispose d'une manille standard. Un **mécanisme de sécurité intégré** garantit que la pince reste fermement en place, que ce soit en position ouverte ou fermée, et élimine les risques de glissement lors des phases de levage ou de descente.

Avec son **design léger**, ce produit est facile à manipuler tout en offrant une structure robuste grâce à son **corps en acier soudé de haute qualité**. De plus, il est conçu pour être **facile d'entretien**, avec des pièces remplaçables disponibles sur demande.

