

[PINCE DE LEVAGE VERTICALE EN POSITION DE POUTRES]

FBK

Référence	C.M.U. [En Kg]	Ouverture de la mâchoire [En mm]	Dimensions [en mm]								Poids [en Kg]
			V	W	S	H	T	Z	X	U	
1 FBK	1000	0 - 15	136	43	45	154	35	200	47	225	3
1.5 FBK	1500	0 - 20	170	56	67	210	60	312	56	374	7
3 FBK	3000	0 - 25	208	58	66	252	70	380	77	410	15

Découvrez notre **pince de levage spéciale** conçue pour la manutention et le levage vertical des poutres. Idéale pour les opérations de levage, de transport et d'empilage d'éléments en acier, tels que les poutres en **H**, les profils et autres structures métalliques, cette pince garantit que la charge reste parfaitement en position. Particulièrement recommandée pour les applications nécessitant précision et stabilité, comme la découpe, l'empilage ou la construction de structures en acier.

Elle propose des **ouvertures de mâchoire** adaptées à des épaisseurs de 0 à 25 mm et une **capacité de charge utile (WLL)** variant de 1000 à 3000 kg, avec une charge minimale fixée à 10 % de la charge maximale. Notez que la surface des plaques manipulées doit présenter une **dureté maximale** de Hrc 37/345 Hb.

Conçue pour offrir des **performances optimales**, cette pince dispose d'un anneau de levage spécialement façonné pour positionner le centre de gravité directement sous l'anneau, assurant un équilibre parfait de la charge. Pendant le levage, les **flancs restent verticaux**, facilitant ainsi l'empilage ou le positionnement des poutres. Elle est équipée d'un **mécanisme de sécurité fiable** pour éviter tout glissement, aussi bien lors de la levée que lors de la descente de la charge. Le verrouillage de la pince est possible aussi bien en position ouverte qu'en position fermée.

