

Conseils d'utilisation

Les émerillons doivent être contrôlés avant utilisation afin de s'assurer que :

- tous les marquages sont lisibles ;
- l'émerillon avec la C.M.U. correcte a été sélectionné ;
- les boulons, les écrous ou tout autre système de verrouillage ne puissent pas s'échapper en cas de vibrations ;
- les émerillons ne comportent pas de criques, de chocs ou de fissures ;
- les émerillons ne doivent pas subir de traitement thermique car ceci pourrait affecter la C.M.U.

La C.M.U. doit être appliquée en traction directe. Evitez les surcharges. Aucune charge latérale n'est permise, le produit n'étant pas destiné à cet effet.

Ne remplacez jamais un axe d'émerillon ou un écrou par un boulon autre que celui destiné à cet effet parce qu'il pourrait ne pas être approprié aux charges imposées.

Un contrôle régulier des émerillons est exigé et cette inspection doit être effectuée conformément aux normes en vigueur dans le pays concerné. Ceci est nécessaire car les produits en cours d'utilisation peuvent être l'objet d'usure, d'utilisations abusives et de surcharges pouvant ainsi entraîner des déformations ou des altérations de la structure de la matière.

Une inspection doit être effectuée au moins tous les six mois et même plus souvent si les émerillons sont utilisés dans des conditions intensives.

