

Capacité	Largeur de fer B de - à	Translation par déroulement de 30 m de chaîne de manœuvre	Taille Traverse	Effort à la chaîne de manœuvre	rayon minimum	Poids	Dimensions principales en mm																		
Kg	mm	m			m	Kg	A	A1	A2	A3	B1	B2	B3 1N	B3 2N	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	D1 Ø	D2 Ø	L	
1000	64 - 190	9,5	1N	6	1,1	18	260	12	30	65	24	125	320	440	32,5	89	135	15	52	90	35	75	132	118	
1000	191 - 310	9,5	2N	6	1,1	18	260	12	30	65	24	125	320	440	32,5	89	135	15	52	90	35	75	132	118	
2000	88 - 190	10,8	1N	11	1,1	26	300	16	42	75	26	125	320	458	31	105	161	20	70	110	45	90	132	134	
2000	191 - 310	10,8	2N	11	1,1	26	300	16	42	75	26	125	320	458	31	105	161	20	70	110	45	90	132	134	
3000	102 - 190	10	1N	12	1,4	41	345	16	45	95	30	145	367	478	35	126	185	25	75	132	60	110	210	152	
3000	191 - 310	10	2N	12	1,4	41	345	16	45	95	30	145	367	478	35	126	185	25	75	132	60	110	210	152	
5000	114 - 185	8	1N	14	1,8	54	395	20	60	120	36	139	368	497	37	138	220	35	95	150	65	120	210	166	
5000	186 - 310	8	2N	14	1,8	54	395	20	60	120	36	139	368	497	37	138	220	35	95	150	65	120	210	166	
10000	125 - 300	6,6	1N	17	2,0	113	470	25	80	150	49	116	582	-	45	170	280	50	120	195	90	150	210	200	
20000	136 - 305	3,45	1N	19	3,5	258	642	32	110	320	71	201	556	-	63	238	315	70	140	230	120	200	210	300	

- 3 m de chaîne de manœuvre bouclée, m supplémentaire disponible sur demande
- Montage et opération très facile
- Galets en acier forgé, usinés sur roulement à rouleaux
- Anti-chute intégré
- Adaptable sur divers profils de roulement standard
- Version noir disponible

