

Référence	Portée en m /CMU en Kg	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
PRT150	150	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRT250	250	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRT500	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRT1000	1000	●	●	●	●	●	●			
PRT1600	1600	●	●	●						



Les potences sur fût à rotation totale de référence PRT de la marque **Comege** sont des appareils de levage. Ces produits sont un type de potence adapté au **service intérieur comme extérieur**. La rotation totale de cette potence est de **360° à flèche inversée** et peut être assistée par une motorisation (en option). La vitesse de levage maximum de cet appareil de levage est de **8m/min**. Le produit que nous vous proposons possède une **portée pouvant aller jusqu'à 6m** (12m avec une motorisation) et une **CMU allant de 150 à 1600 Kg** (12000 Kg avec une motorisation).

La fixation au sol s'opère par **chevillage chimique ou par tiges d'ancrages avec massif béton**. La hauteur sous fer standard est égale à 3m, elle est adaptable en + ou en – en modifiant d'autant la cote hors tout. La flèche théorique sous charge nominale est environ égale à 1/250 ème de la portée + la hauteur sans dépasser 1/100 ème de la portée seule.

Afin de garantir une durée de vie plus longue que celle des potences classiques, un **système de 3 couches de protection** a été appliqué. La belle finition de ce produit est due au polyuréthane jaune RAL 1028.

Une gamme complète d'accessoires (blocage de rotation, palan électrique ou manuel, interrupteur ...) est disponible en option également.