



Référence	D	CMU	E		A	C	F	Poids
	[mm]	[t]	[mm]	[pouces]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
MHD106	6	0.33	5	3/16	10	14	22	0.026
MHD108	8	0.50	6.4	¼	12	16	25	0.045
MHD110	10	0.75	7.9	5/16	14	19	27	0.7
MHD111	11	1.00	9.7	3/8	17	24	32	0.13
MHD113	13	1.50	11.2	7/16	19	27	38	0.18
MHD116	16	2.00	12.7	½	21	30	42	0.28
MHD119	19	3.25	16	5/8	27	38	52	0.57
MHD122	22	4.75	19.1	¾	32	46	61	0.95
MHD125	25	6.50	22.4	7/8	37	54	73	1.40
MHD128	28	8.50	25.4	1	43	60	83	2.30
MHD132	32	9.50	28.7	1 1/8	46	68	92	3.20
MHD135	35	12.00	32	1 ¼	52	76	100	4.18
MHD138	38	13.50	36	1 3/8	57	84	113	5.43
MHD142	42	17.00	38	1 ½	60	92	123	7.20
MHD150	50	25.00	45	1 ¾	73	107	147	11.97
MHD157	57	35.00	54	2	82.5	127	172	17.45

CARACTERISTIQUES

- **MATIERE** : Acier C45 (corps) ; acier allié (axe)
- **COEFFICIENT DE SECURITE** : La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5
- **FINITION** : Zingué blanc (corps) ; peinture rouge (axe)

✓ **Certificat** : Ce produit est livré avec une déclaration de conformité CE.