



Référence	C.M.U. [en Kg]	Ouverture de la mâchoire [en mm]	Dimensions [en mm]							Poids [en Kg]
			S	T	U	V	W	X	Y	
PHW 1.5 t	1500	40	70	16	185	120	50	41	25	2
PHW 3 t	3000	40	70	16	185	120	50	41	25	2
PHW 4 t	4000	50	70	26	204	140	58	41	25	3
PHW-HD 5 t	5000	60	100	26	232	309	85	80	20	6,70
PHW 6 t	6000	50	70	26	204	140	58	41	25	3
PHW 8 t	8000	70	70	26	224	140	58	45	25	3,71
PHW-HD 10 t	10000	60	100	36	236	319	85	80	30	9,70
PHW 10 t	10000	70	70	26	224	140	58	85	45	7
PHW 12 t	12000	70	70	26	224	140	58	85	45	7
PHW 15 t	15000	70	70	26	250	155	76	100	60	9
PHW-HD 20 t	20000	60	100	36	236	319	85	80	30	14
PHW 20 t	20000	70	70	26	250	155	76	100	60	9
PHW-HD 30 t	30000	60	100	58	310	387	115	80	40	19
PHW-HD 60 t	60000	60	100	85	350	418	115	80	60	35



PHW		
R	α	
< Max	10 - 60°	
= Max	10 - 90°	



Les **crochets pour tuyaux**, de référence PHW / PHW-HD de la marque Pewag, sont conçus pour une **utilisation par paire**, permettant le **levage et le transport sécurisés de tuyaux en acier et en béton**. Leur structure compacte et légère facilite la manutention, tout en offrant une capacité de charge élevée, idéale pour les environnements industriels exigeants.

Les surfaces d'appui des crochets sont revêtues d'une **protection spéciale en polymère, assurant une protection efficace des marchandises transportées** contre les dommages. Ce revêtement en plastique, conçu pour durer, peut être remplacé rapidement, garantissant une utilisation continue sans interruption.

Fiables, légers et robustes, les crochets pour tuyaux allient performance et sécurité pour répondre aux besoins de transport des tuyaux lourds en toute sérénité.