

Référence	CMU [en t]	Dimensions					Poids [en Kg]
		e	d	t	w	s	
VLW 1-6/7/8	2,5	394	23	340	180	17	3,37
VLW 1-10	4	410	27	340	180	20	4,76
VLW 1-13	6,7	340	27	340	180	20	4,40
VLW 1-16	10	340	33	340	180	27	6,70
VLW 1-19/22	19	340	40	340	180	29	10,00

La **maille de tête pont**, de référence VLW 1 de la marque Pewag, est **conçue pour 1 brin de chaîne, assemblée ou soudée**. Cette maille est conforme à la norme EN 1677-4 et respecte les exigences mécaniques de la classe G100. Grâce à son **anneau extra-large**, elle constitue le partenaire idéal pour une utilisation avec des **crochets de grues** suivant la norme DIN 15401, jusqu'au N°25. Sa conception avec méplat permet une variété de connexions, offrant une **grande flexibilité d'utilisation**.

Avec une capacité maximale d'utilisation (CMU) variant de **2,5 à 19 tonnes**, cette maille de tête offre une solution **fiable** pour des opérations de levage sécurisées et performantes. Livrée avec un manuel d'utilisation, elle garantit une manipulation conforme aux normes de sécurité. L'inscription CE et l'approbation BG attestent de la **qualité supérieure** du produit et de sa conformité aux réglementations en vigueur.

