

[CROCHET AUTOMATIQUE A CEIL GRADE 100]

LHW

Référence	Diamètre [en mm]	CMU [en T]	Dimensions [en mm]								Poids [en Kg]
			e	h	a	b	d1	d2	g	s max	
LHW 5/6	5/6	1,4	110	20	17	71	21	11	28	1	0,53
LHW 7/8	7/8	2,5	135	26	20	88	25	12	34	1	0,92
LHW 10	10	4	168	30	29	107	33	16	45	1	1,57
LHW 13	13	6,7	205	40	35	138	40	20	52	1,5	3,19
LHW 16	16	10	251	50	41	168	50	25	60	2	6,24
LHW 19/20	19/20	16	290	62	50	194	60	30	70	2	9,75
LHW 22	22	19	322	65	52	211	70	32	81	2	12,45
LHW 26	26	26,5	383	79	61	253	82	42	100	2	20,00
LHW 32	32	40	425	102	80	311	82	45	120	3	32,40

Le **crochet de levage automatique**, de référence LHW de la marque Pewag, se ferme et **se verrouille dès qu'il est sous charge**, empêchant toute ouverture accidentelle. Son **œil plat permet des connexions universelles**, ce qui le rend extrêmement polyvalent et **adaptable à différents systèmes de levage**. Avec son ouverture plus large, il permet une **utilisation plus souple**, bien que strictement dans l'axe pour une sécurité optimale.

Conforme à la norme EN 1677-3 et certifié grade 100 pour ses valeurs mécaniques, ce crochet est **garanti par le marquage CE** et l'approbation BG, assurant ainsi des **performances de haute qualité**. Pour un usage correct, il est important de ne pas placer de charge sur le bec du crochet ni de l'utiliser dans des assemblages soudés. Ce crochet automatique **s'assemble facilement** sans nécessiter d'outillage spécifique, et son kit de sécurité VLHW verrou arrière est disponible en pièces de rechange pour une durabilité accrue.

Robuste et sécurisé, ce crochet de levage allie fiabilité et conformité aux normes strictes, rendant chaque levage simple, efficace et sans risque.

