

[TENDEUR D'ARRIMAGE AVEC RACCOURCISSEURS GRADE 80]

RLSP

Référence	Tension d'arrimage [kN]	Effort de tension normalisé [daN]	Dimensions [en mm]				Poids [en Kg]
			Longueur Fermée L	Longueur Ouvert L	Passage P	Course	
RLSP 08	40	1900	586	731	12	145	4,6
RLSP 10	63	1900	626	771	15	145	5,4
RLSP 13	100	3000	708	853	19,5	145	8



Le **tendeur d'arrimage avec raccourcisseurs**, de référence RLSP de la marque Pewag, est un **dispositif robuste et polyvalent** conçu pour sécuriser efficacement les charges lourdes lors du transport et du levage. Doté d'une **tension d'arrimage allant de 40 kN à 100 kN**, il offre une performance fiable et une grande adaptabilité aux différentes contraintes d'arrimage.

Grâce à ses raccourcisseurs intégrés, ce tendeur permet un **ajustement précis de la tension des chaînes**, garantissant un maintien optimal et une meilleure répartition des forces. Sa conception en **acier de grade 80** assure une excellente durabilité, même dans les environnements industriels et logistiques les plus exigeants. Le mécanisme de tension sécurisé réduit les risques de relâchement accidentel, offrant ainsi une protection renforcée pour les charges et les opérateurs.

Facile à manipuler et à installer, le tendeur RLSP est conforme aux normes de sécurité en vigueur et s'adapte à diverses applications, notamment dans le transport routier, le levage et la manutention de charges lourdes. **Sa fiabilité et sa robustesse** en font un équipement indispensable pour assurer un arrimage sûr et efficace, même dans les conditions les plus rigoureuses.

